



PEGAS



250x315 GH-LR

250x315 SHI-LR

	0°	45°	60°	45°	60°	$\frac{b}{a \times b}$
◎	250	190	120	170	x	x
●	150*	110*	80*	110*	x	x
▭	290x200	190x140	120x140	200x70	x	200x120

⚡	kw	$\frac{m}{min}$	mm		kg
3x400V	0,75/1,1	37/74	2825x27x0,9		GH: 380
Lmin	B	Hmin	Hmax	V	kg
1550	750	1420	1870	970	SHI: 420

*doporučené hodnoty/recommended values

250-M2V	240-CK	250 MST
		23/46 (0 7/1 2 kW)

	S (mm)	Vmin (mm)	Vmax (mm)
R	290	760	980

OZD 6000
OZD 5000
OZD 4000
OZD 3000
OZD 2000
OZD 1000

OZ 2000
OZ 1000
OZ 3000
OZ 4000
OZ 5000
OZ 6000

OZ 0000

RB 200
RBS 200/290 +RB
RHS 290 +RBS+RB

250-RDP
OZM
250-HP SHI
RD VR-290
RD 2000/290
RDN
RD 1000/290
250-RDZ

250x315 GH-LR, 250x315 SHI-LR

■ STANDARD ■ OPTION



PEGAS-GONDA s.r.o., Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, CZECH REPUBLIC
 Tel: 00420-544 221 125 (126), Fax: 00420-544 227 389, E-mail: pegas@gonda.cz
 www.pegas-gonda.cz



CONTROL PANEL:GH



CONTROL PANEL:SHI

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2015
 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2015 /
 - pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení
 / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version /